

• Anwendungsbereich

Natural Imprägnieröl B ist ein vorbeugender Holzvoranstrich. Imprägnieröl B unterstützt die natürliche Widerstandsfähigkeit des Holzes. Schutz des Anstrichfilms durch Borsalz. **Innenbereich:** Feuchträume wie Bad und Küche etc.

Außenbereich: Nur für Oberflächen, die nicht direkt dem Regen ausgesetzt sind, wie Untersichtschalungen, sowie die Innenseite von Holzverschalungen etc.

• Eigenschaften

Wasserverdünnbares, farbloses Imprägnieröl. Offenporige Grundierung. Unterstützung der natürlichen Widerstandsfähigkeit des Holzes durch holzverwandte und holzeigene Inhaltsstoffe. Keine Gasabspaltung aus dem durchgetrockneten Anstrich.

• Inhaltsstoffe

Borsalz, Borax, Kiefernharz, Dammar, Leinöl, Holzöl, Kräuteresenzen, Wasser. Ca/Co/Zr Trockner (bleifrei).

Technische Daten:

- Verpackung: 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt.
- Reinigung: Pflanzenölseife
- Schweiz: BAG T Nr. 73258
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

• Verarbeitung

Gut aufrühren! Durch das Umrühren entsteht so eine gebrauchsfertige Emulsion. Auch während der Verarbeitung ständig umrühren, um ein neuerliches Absetzen zu verhindern.

Tauchen: Tauchdauer mind. 5 Min., danach dafür sorgen, dass der Überstand gut abrinnen kann.

Streichen: Produkt satt auftragen. Unverbrauchte Reste in der Dose aufbewahren, bei Gebrauch gut aufrühren, eventuell im Wasserbad erwärmen. **Gut belüften!** In den ersten Wochen für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen).

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• Reinigung

Zum Auswaschen von Pinsel und Geräten etwas Pflanzenölseife verwenden.

• Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• Lagerung

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• Restentsorgung

Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch:	10m ² / Liter
Weiterverarbeitbar:	Nach 24 Std. bei 20°C
Oberflächig trocken:	Nach 6 Std. bei 20°C
Auftrag:	1x
Weitere empfohlene Produkte:	
	Natural Holzlasur
	Natural Bienenwachs Balsam Aqua

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!