

• Anwendungsbereich

Natural Pflegewachsöl zur ersten Einpflege oder Auffrischung geölter oder geölt/gewachster offener Holzoberflächen sowie Kork-, Cotto-, Stein- und Schieferoberflächen. Nicht geeignet für Möbelkorpus Innenteile (event. Geruchsbildung).

Geprüft nach EN 71-3.

• Eigenschaften

Antistatisch, seidenglänzend, schnell polierbar, hohe Reinigungskraft. Leicht verarbeitbar und sehr ergiebig, hohes Eindringungsvermögen. Erhöht die Strapazierfähigkeit und bleibt sehr elastisch, kein Abplatzen und keine Blasenbildung, belebt die natürliche Holzmaserung. Die Dampfdiffusion wird nicht beeinträchtigt.

• Inhaltsstoffe

Glycerinharzester, Leinöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Lackleinöl, Isoaliphate, Alkohol, bleifreie Trockner (Ca/Co/Mn), Kieselgur, Bienenwachs, Carnaubawachs, Sojalecithin, Mineralpigmente.

Technische Daten:

- Farbtöne: Farblos, Weiß, Antik.
- Löslichkeit: in Lösemittel
- Flammpunkt: über 65 °C
- Verpackung: 0,1 lt / 0,25 lt / 0,75 lt. / 2,5 lt. / 10 lt. / 30 lt. Großgebinde auf Anfrage
- GISCODE M-DF04 | Ö60
- Kein Gefahrgut. Giftklassenfrei.
- Sicherheitsdatenblätter bei Bedarf anfordern.

Weitere relevante Daten

EU Decopaint VOC Klasse

VOC max.

Verdünnung

A/f (max. 700 gr/lt)

max. 560 gr./ lt.

Lösemittel

DIN EN 71-3

DIN 53160

PPWR konform

EMPCo konform

Ja

In Prüfung

Ja

Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)

GISCODE

Aromatische Kohlenwasserstoffe

Blei, Cadmium, Chrom IV

Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe

Konservierungsmittel

Gefahrgut

M-DF04 | Ö60

Nein

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nicht enthalten

Nein

• Verbrauch

Holzart, Untergrundbeschaffenheit und Schliff wirken sich stark auf die Saugfähigkeit des Holzes aus.

Richtwerte: auf glattem geschliffenem Holz: 1lt. für ca. 50 - 100 m²

• Vorbereitung

Den Inhalt gut aufrühren!

Jedes Holz ist anders. Machen Sie daher vor der Verarbeitung eine Musterfläche. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt.

Ein Verdünnen wird nicht empfohlen!

Untergrund: Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte unter 18 %), sauber, fettfrei und fein geschliffen sein.

Gegebenfalls Reinigung mit Natural Spezial-Reiniger oder Intensiv-Reiniger.

Verarbeitungshinweise:

Verbrauch: 50-100m² / Liter

Weiterverarbeitbar: Nach 12 Std. bei 20°C

Oberflächig trocken: Nach 4-12 Std. bei 20°C

Endhärte: Nach 2 Wochen

Auftrag: 1x

Achtung! Die mit Öl getränkten Lappen unbedingt verschlossen aufbewahren (Blehdose, Schraubglas), großflächig aufhängen oder mit der Pflanzenölseife auswaschen. Diese könnten sich aufgrund der trocknenden pflanzlichen Öle selbst entzünden!

Verarbeitung: Spachteln, Streichen, Rollen, Spritzen, Schwamm

Achtung! Nur am kalten Boden arbeiten. Fußbodenheizung unbedingt bis zum Ende der Verarbeitung abschalten!

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: Staub-/Spritzmaske verwenden!

• **Verarbeitung**

1. Anstrich: Tropfenweise auf die Oberfläche aufbringen. Anschließend mit weichem Baumwoll-Lappen polieren. Im Fußbodenbereich kann das Pflegewachsöl mit der Einscheibenmaschine und weißem Pad einpoliert werden.

Gut belüften! In der ersten Woche für eine gute Raumdurchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchsprobleme entstehen) und die Oberfläche nur trocken reinigen. Keinesfalls dürfen Microfasertücher zur Reinigung verwendet werden. Erst nach 2-3 Wochen Bodenbeläge (Teppich etc.) auflegen. Durch die natürlichen Pflanzenöle können Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

WICHTIG: Überstand abnehmen! Nach dem Polieren muss sich die Oberfläche trocken anfühlen, da Überstände klebrig und glänzend bleiben können. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

• **Reinigung**

Die Werkzeugreinigung erfolgt mit Naturölverdünnung und Pflanzenölseife.

• **Pflege**

In den ersten 2 Wochen nur trocken reinigen. Gerbsäurehaltige Hölzer (Eiche etc.) und dunkle Böden nach ca. 14 Tagen mit warmer **Natural Spezialreiniger** – Seifenlauge nebelfeucht aufwischen. Dadurch werden die möglicherweise aus dem Holz ausgetretenen, wasserlöslichen Pigmente entfernt. Eventuell mit Pflegewachsöl die Oberfläche nochmals dünn nachölen und aufpolieren. Zur laufenden Pflege empfehlen wir: **Natural Spezial Reiniger**. Zum Reinigen des Bodens keinesfalls ein Microfasertuch verwenden. Ist eine Grundreinigung notwendig, empfehlen wir **Natural Intensiv Reiniger**. Den Boden je nach Bedarf dann mit **Pflegewachsöl** nachölen. Stehendes Wasser so schnell als möglich von der Oberfläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. unbedingt einen wasserdichten Untersatz verwenden, ansonsten könnten Schäden an der Holzoberfläche entstehen.

Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

• **Kennzeichnung gemäß (EG) Nr. 1272/2008**

Produkt enthält Kobalt.

Kann allergische Reaktionen auslösen.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P331 Kein Erbrechen herbeiführen.

• **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreikbaar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

• **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)