

• Anwendungsbereich

Natural Intensiv-Reiniger ist die kräftige Grundreinigung stark verschmutzter Böden. Hartnäckige Verschmutzungen werden durch die intensive Reinigungskraft natürlicher Öle gelöst und schonend entfernt. Geeignet für alle Oberflächen wie z.B. Holz, Kork, Stein, Klinker, Terrazzo, Fliesen, Kunststoffböden etc. im Innen- und Außenbereich.

• Eigenschaften

Natural Intensiv-Reiniger wurde speziell für die Grundreinigung stark verschmutzter Böden entwickelt. Pflanzenöle speziell verseift haben eine starke, dennoch sanfte Reinigungskraft, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

• Inhaltsstoffe

Intensiv-Reiniger aus reinen, speziell verseiften Pflanzenölen. Leinöl, Rizinusöl, Wasser, Pottasche; Bienenwachs, Alkohol, Konservierungsmittel. 30% und darüber: Seife 0,0059 % Eukalyptusöl.

Technische Daten

- Flammpunkt: entfällt
- Verbrauch: je nach Verdünnung
- Verpackung: 980 ml / 5 lt.
- GISCODE GU0

Weitere relevante Daten

Verdünnung	Wasser
DIN EN 71-3	entfällt
DIN 53160	entfällt
PPWR konform	Ja
EMPCo konform	Ja, Rezeptur unabhängig überprüft (2026)
GISCODE	GU 0
Aromatische Kohlenwasserstoffe	Nicht enthalten
Blei, Cadmium, Chrom IV	Nicht enthalten
Formaldehyd / Formaldehyddepotstoffe	Nicht enthalten
Konservierungsmittel	enthalten
Gefahrengut	Nein

• Verwendung

Vor Gebrauch gut schütteln!

Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes Wasser. Wischtuch, Mopp, Bürste, Reinigungspad (grün) mit Stiel oder Einscheibenmaschine. Geölte Flächen sollten **keinesfalls** mit einem **Microfasertuch** gereinigt werden.

• Verarbeitung

Natural Intensiv-Reiniger wird je nach Verschmutzung verdünnt. Vor der Reinigung staubsaugen. Boden mit Reinigungslösung und Pad abreiben. Bei Fugen (Stein und Fliesen) Bürste verwenden. Das Schmutzwasser mit nebelfeuchtem Wischtuch so schnell als möglich entfernen und dieses im klaren Wasser auswaschen. Wasser mehrfach wechseln.

Wir empfehlen: einen Nasssauger zum Absaugen des Schmutzwassers an der Oberfläche. Vorsicht, Rutschgefahr! Bei empfindlichen Flächen etc. zuerst an unauffälliger Stelle Probereinigung vornehmen.

ACHTUNG! Auf Holz und Parkettböden nur nebelfeucht arbeiten. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

Anwendungsbereich:	Innen- /Außenbereich
Mischverhältnis:	1:10 bis 1:20
Normale Reinigung:	250-500 ml / 5 lt. Wasser
Hartnäckige Verschmutzung:	1lt. / 1 lt. Wasser
Weitere empfohlene Produkte:	
Natural Parkettöl	
Natural Pflegewachsöl	
Natural Tec Oil 501 matt / UV - Filter	
Natural Finishöl	
Natural Holz Auffrischer	

- **Pflege**

Nach der Reinigung für geölte, geseifte oder gewachste Böden empfehlen wir mit **Natural Parkettöl**, **Natural Pflegewachsöl**, **Natural Tec Oil 501** oder **Natural Finishöl** nachzuölen. **Trocknungszeit unbedingt beachten!** Die regelmäßige Kontrolle, Pflege, Auffrischen und Renovieren der Beschichtung liegt in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.

- **Lagerung**

Gut verschlossen, trocken, frostfrei und für Kinder unerreichbar lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Behälter gut und luftdicht verschließen. Eventuell entstandene Haut ist vor dem neuen Gebrauch zu entfernen.

- **Restentsorgung**

Auch natürliche Farbreste und Lösemittel nicht ins Abwasser oder Erdreich entsorgen! Vollständig entleerte Dosen oder eingetrocknete Farbreste stellen keinen Sondermüll dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll zugeführt werden.

Abfallschlüssel: 08 01 11 (lösemittelhaltig) 08 01 12 (wasserbasiert)